



4端口板状天线 698-2700MHZ 14/16dBi 65°

天线技术咨询: 17727876198

电气指标: Electrical Specifications	
型号 (Model)	XHD6927-11416D25154
频率范围 (FreqRange)	698-960/1710-2700 MHz
增益 (Gain)	14/16dBi
水平波瓣宽度 (Horizontal Beamwidth)	$65 \pm 10^\circ / 65 \pm 10^\circ$
垂直波瓣宽度 (Vertical Beamwidth)	$25 \pm 5^\circ / 15 \pm 5^\circ$
驻波比 (VSWR)	≤ 1.5
隔离度 (Isolation)	≥ 25
前后比 (F/B Ratio) dB	≥ 25
阻抗 (Impedance)	50 Ω
极化方式 (Polarization)	$\pm 45^\circ$
最大功率 (Max. Power)	200
接头型号 (Connector)	4* N-K
防雷保护 (Lightning Protection)	直流接地
机械指标: Mechanical Specifications	
尺寸 mm (Dimension)	1200x280x125
包装尺寸 mm (Package size)	1250x330x140
重量 kg (Weight)	≤ 10 kg
天线外罩材料 (Radome material)	UPVC
天线外罩颜色 (Antenna cover color)	灰色
环境温度 (°) (Environmental temperature)	-40~+60
支撑杆直径 (Mounting Mast Diameter-mm)	$\Phi 30-100$
	
H-Plane	
	
V-Plane	
	
产品实物图片	