

N 母头转 SMA 公头 178 跳线 15cm

电气性能	
型号	XHDTXNKSJ178150
频率范围 (MHz)	0-3000/3000-6000
阻抗(Ω)	50
绝缘阻抗 ($m\Omega$)	≥ 5000
绝缘耐压 (AC) (KV)	2.0
护套火花电压 (KV)	5.0
峰值功率 (KW)	9.23
屏蔽效能 (dB)	>90
电压驻波比	$\leq 1.2/\leq 1.3$
插入损耗 (dB)	$\leq 0.15/\leq 0.15$
内导体插孔材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
绝缘材质	聚四氟乙烯
壳体及外导体材质/镀层	黄铜镀金/黄铜镀金
密封件材质	硅橡胶
功率容量 (W)	100
机械性能	
接头类型	N-K23 牙长/SMA-J
线缆材质	铜
线缆型号	RG178
产品尺寸(M)	0.15
工作温度($^{\circ}\text{C}$)	$-55\sim 125$
极限温度($^{\circ}\text{C}$)	$-65\sim 175$
最小弯曲半径(mm)	7.5
最低弯曲温度 ($^{\circ}\text{C}$)	-15
包装	1PCS/袋
防水等级	IP65
	