



电气指标: Electrical Specifications	
型号 (Model)	XHD5153-15D151252
频率范围 (FreqRange)	5150-5350 MHz
增益 (Gain)	15dBi
水平波瓣宽度 (Horizontal Beamwidth)	$65 \pm 5^\circ$
垂直波瓣宽度 (Vertical Beamwidth)	$25 \pm 5^\circ$
驻波比 (VSWR)	≤ 2.0
隔离度 (Isolation)	≥ 25
前后比 (F/B Ratio) dB	≥ 25
阻抗 (Impedance)	50 Ω
极化方式 (Polarization)	$\pm 45^\circ$
最大功率 (Max. Power)	150
接头型号 (Connector)	2* N-K
防雷保护 (Lightning Protection)	直流接地
机械指标: Mechanical Specifications	
尺寸 mm (Dimension)	580x160x80
包装尺寸mm (Package size)	630x200x120
重量 kg (Weight)	≤ 8 kg
天线外罩材料 (Radome material)	UPVC
天线外罩颜色 (Antenna cover color)	灰色
环境温度 (°) (Environmental temperature)	$-40 \sim +60$
支撑杆直径 (MountingMast Diameter-mm)	$\Phi 30-80$
 H-Plane  V-Plane	
 产品实物图片	