



电气指标: Electrical Specifications	
型号 (Model)	XHD2425-15D151252
频率范围 (FreqRange)	2400-2500 MHz
增益 (Gain)	15dBi
水平波瓣宽度 (Horizontal Beamwidth)	$65 \pm 5^\circ$
垂直波瓣宽度 (Vertical Beamwidth)	15 ± 3
驻波比 (VSWR)	≤ 2.0
隔离度 (Isolation)	≥ 25
前后比 (F/B Ratio) dB	≥ 25
阻抗 (Impedance)	50Ω
极化方式 (Polarization)	$\pm 45^\circ$
最大功率 (Max. Power)	150
接头型号 (Connector)	2* N-K
防雷保护 (Lightning Protection)	直流感地
机械指标: Mechanical Specifications	
尺寸 mm (Dimension)	260x130x60
包装尺寸 mm (Package size)	310x210x100
重量 kg (Weight)	≤ 1.5 kg
天线外罩材料 (Radome material)	UPVC
天线外罩颜色 (Antenna cover color)	灰色
环境温度 ($^\circ$) (Environmental temperature)	$-40 \sim +60$
支撑杆直径 (Mounting Mast Diameter-mm)	$\Phi 30-70$
	
H-Plane	
	
V-Plane	
	
产品实物图片	